

1000 E XL con llave de paso

Fluxor temporizado de un agua para empotrar, apertura por pulsador de latón y placa de acero inox.



Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación
ref. 79800-79801.



CARACTERÍSTICAS

- Pulsador de latón y placa de acero inox.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,2 l/s.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G1.
- Maneta intercambiable Ref. (1200) más pistón Ref. (9847)
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: Peso: 1.47 kg. Kg.
- Suministrado con: Llave de paso, arandela y tuerca racor de salida.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1209 - Cabezal para fluxor XT U vertical / XT I



NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

