

## 3500

Grifo temporizado mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro.



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.91 kg. Kg.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno.



### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1015 - Cabezal Alpa
- Ref: 90227 - Difusor orientable Presto

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado NF de AFNOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Mezclador de pared. Mezcladores de cierre automático.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

