

54/1

Válvula termostática mezcladoras para uso industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y cubierta en latón cromado.
- Accionamiento mediante maneta monomando.
- Caudal medio a 3 bar: 49 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada hembra G3/4 y salida hembra G1.
- Cartucho termostático.
- Presión de uso recomendada: Agua-vapor: Agua 0,15-8,25 bar,vapor 0,5-7 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 2.45 Kg.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas,según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.

