

**712**

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.  
Pulsación mediante palanca.



## CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y portamaneta en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 6 l/min. regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.51 kg. Kg.
- Suministrado con: Válvula antirretorno, junta y tuerca racor para tubo de Ø10xØ12 mm.



## RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1037 - Cabezal 712

## NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

