

Arte IE 2D

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón, placa y pulsador de acero inox y caja de empotrar con protección antioxidante.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,2 l/s y 0,6 l/s con regulador automático de caudal. Modelo PLE:
Caudal 0,8 l/s y 0,4 l/s con regulador automático de caudal.
- Ahorro de agua: 33%.
- Cierre automático: 5 ± 2s.
- Entrada macho G1.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: Peso: 2.52 kg. Kg.
- Suministrado con: Llave de paso, tuerca, casquillo para tubo de Ø28 mm y pieza antirruido para salida de agua dirigida.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 47270 - Tubo de descarga curvo 520x200 28 mm cromado
- Ref: 47280 - Tubo de descarga curvo 620x200 28 mm cromado
- Ref: 9847 - Pistón para fluxor 1000 m
- Ref: 1575 - Placa pulsador arte IE 2D

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

