



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 30760

Acabado: Cromo
Longitud 100 mm


Caño lavabo recto Eco 100 mm

Caño ecológico fijo curvo para fijación sobre muro en latón cromado.



CARACTERÍSTICAS


- Fabricado en latón.
- Pulsación Normal
- Con Aireador y regulador de caudal 2 l/min independientemente de la presión.
- Ahorro de agua y energía.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: Peso: 0.4 kg. Kg.
- Suministrado con aireador, regulador de caudal de 2 l/min. y embellecedor.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.



Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com