

Conjunto Prestoduc P50 entrada superior con maneral de ducha

Conjunto de ducha temporizada termostática mezcladora suministrado con grifo Presto ALPA 90 y rociador fijo.



CARACTERÍSTICAS

- Exterior de aluminio anodizado y conexiones de latón.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 6 l/min. Con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 11 kg. Kg.
- Suministrado con: Flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

