



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 79726

Acabado: Inox
Transformador 12V (IP65)

Domo Sensia I transformador inox

Fluxor electrónico para inodoro con célula de detección por sensor, instalación mural empotrada.



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS


- Placa exterior de INOX.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal medio a 3 bar: 1.2 l/seg. Caudal de descarga 8 l.
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G1.
- Volumen de descarga constante con presiones de 1,2 a 4 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: Peso: 2.75 kg. Kg.
- Suministrado con: Tuerca y casquillo para tubo de $\varnothing 28$ mm, caja para empotrar de acero galvanizado, sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad y pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V (según modelo).



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.



CE

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com