

Rociador orientable ducha con brazo (entrada vista)

Rociador orientable ducha con brazo (entrada vista)



CARACTERÍSTICAS

- Fabricación en latón con acabado cromado.
- No aplica
- Caudal 8 l/min con regulador automático.
- Entrada de agua para tubo de Ø18 mm. (Tubo no suministrado).
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.75 Kg.
- Suministrado con: Rociador y brazo de ducha.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

