

## Soporte bastidor autoportante para inodoro con fluxor mecánico Arte IE

Soporte bastidor autoportante para inodoro suspendido con fluxor mecánico.



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático:  $7 \pm 2s$ .
- Entrada macho G1.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: Peso: 15.6 kg. Kg.
- Suministrado con elementos de fijación y conexión a grifo e inodoro.



### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

