



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 71270

Acabado: Cromo

XT Eco-Fusion grifo bidet monomando

Grifo monomando bidet para instalación sobre repisa.



Libre de Plomo




CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con material libre de plomo.
- Accionamiento mediante maneta monomando.
- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Ahorro de agua y energía.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G1/2 hembra.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.27 kg. Kg.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela y latiguillos.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.



Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com