

## XT U vertical con tubo

Grifo temporizado instalación mural (con enlace).



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Regulador de caudal incorporado de 14 l/min.
- Cierre automático:  $6 \pm 2s$ .
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo  $\varnothing 16$  mm.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.78 kg. Kg.
- Suministrado con embellecedor, tubo y tuerca racor.



### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 4027 - Cabezal para urinario XT

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

