

FICHA TÉCNICA

CAJA DE CONTROL MANUAL DE LEGIONELLA

Caja de control para realizar desinfecciones manuales de legionella en duchas DL400

CARACTERÍSTICAS

- Caja plástica 240x160x90 de ABS IP56.
- Alimentación por transformador 230 V/12 V-18 VA, conforme CE, doble aislamiento con dispositivo de protección por corte incorporada.
- Alimentación por enchufe bifásico.
- Sirve de alimentación para electroválvula (ref. 90634, no incluida) por cable de 2 metros de longitud con borne Faston 6,35.
- Tiempo de desinfección prerregulado a 30 minutos, regulable por el instalador.
- Posibilidad de instalar hasta 4 detectores de presencia.

MODELO

Ref.: 90365: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Ahorro de agua:** No
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto



ACCESORIOS

- **Ref.: 27100:** Presto DL 400 instalación vista
- **Ref.: 27104:** Presto DL 400 instalación empotrada

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

