

FICHA TÉCNICA

COLUMNA INDUSTRIAL BÁSICA AZUL

Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico transparente y especialmente indicado para uso alimentario en cocinas profesionales e industria alimentaria.

CARACTERÍSTICAS


- Grifo-ducha industrial con regulación de chorro, mecanismo antichoque y cierre que evita los golpes de ariete.
- Especialmente indicado para uso alimentario.
- Columna de soporte en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuerpos de latón y cromado de alta calidad y dureza.
- Muelle de acero con recubrimiento externo de pintura epoxi azul.
- Tubo flexible de doble trenzado inoxidable con recubrimiento de protección en plástico transparente.
- Soporte de pared de nylon con fibra de vidrio y latón.
- Incorpora palanca de latón cromado, con anillo-clip para su uso en continuo.
- Incluye válvula antiretorno.
- Gancho para ducha en nylon con fibra de vidrio y acero inoxidable.
- Conexión con rosca de 1/2.

MODELO

Ref.: **71566**: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Cocina
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa



ACCESORIOS

- **Ref.: 70560:** Columna básica con grifo simple
- **Ref.: 71560:** Columna básica con grifo simple azul
- **Ref.: 71553:** Columna mezcladora monomando y grifo intermedio azul
- **Ref.: 71551:** Columna mezcladora bimando con grifo simple y grifo intermedio azul

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com