OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA PRODUCTO

LLAVE DE PASO ESCUADRA

Llave de paso en escuadra para Presto EYREM

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **acabado:** cromo
- **acabado_imagen:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/23/cromo.jpg
- **accionamiento:** No aplica
- **accionamiento_simple:** No aplica
- **ahorro_de_agua:** No
- **ambito_uso:** Inodoro
- **caracteristicas_generales:** Llave de paso
- **categoria:** Accesorios y Recambios
- **categorias_web:** Accesorios y Recambios
- **certificado:** No
- **dibujo_tecnico:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/15/cotas-llave-paso-presto-42010.jpg
- **dibujo_tecnico_hd:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/4/alta-cotas-llave-paso-presto-42010.jpg
- **imagen_hijo:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/5/llave-paso-presto-42010.jpg
- **imagen_hijo_hd:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/1/alta-llave-paso-presto-42010.jpg
- **instalacion:** No aplica
- **mezcla_agua:** Agua Premezclada
- **mezcla_agua_icon:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/5/gota-agua-fria.png
- **normativa:** certificado-iso-9001-diseno-conforme-a-la-norma-europea-de-griferia-temporizada-en-816-griferia-sanitaria-grifos-de-cierre-automatico-pn-10-pruebas-dimensionales-estanqueidad-e-hidraulicas-cu
- **presion_minima_de_uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **pvp_2021:** 91,7
- **ref_relacionada_1:** 12011
- **ref_relacionada_2:** 47020
- **ref_relacionada_3:** 1300
- **ref_relacionada_4:** 2847
- **ref_variante_1:** 42520
- **ref_variante_2:** 44042
- **ref_variante_3:** 44045
- **ref_variante_4:** 44047
- **referencia_de_producto:** 42010
- **temperatura_admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

CARACTERÍSTICAS



MODELO

www.prestoiberica.com