



OFICINAS CENTRALES  
Tel. (+34) 915 782 575  
info@griferiasgalindo.com

## FICHA PRODUCTO

### LLAVE DE PASO

Llave de paso para funcionamiento con 1000 M.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

### CARACTERÍSTICAS

- **acabado:** cromo
- **acabado\_imagen:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/23/cromo.jpg>
- **ahorro\_de\_agua:** No
- **ambito\_uso:** Inodoro
- **ambito\_uso\_icon:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/3/lcono-inodoro.png>
- **caracteristicas\_generales:** Llave de paso
- **categoria:** Accesorios y Recambios
- **categorias\_web:** Accesorios y Recambios
- **certificado:** No
- **dibujo\_tecnico:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/20/cotas-llave-paso-presto-42520.jpg>
- **entrada\_y\_salida:** Entrada G3/4 hembra y salida G3/4 hembra.
- **imagen\_hijo:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/26/llave-paso-presto-42520.jpg>
- **imagen\_hijo\_hd:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/4/alta-llave-paso-presto-42520.jpg>
- **instalacion:** No aplica
- **materiales\_de\_fabricacion:** Latón sin plomo cromado.
- **mezcla\_agua:** Agua Premezclada
- **mezcla\_agua\_icon:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/5/gota-agua-fria.png>
- **normativa:** \*Certificado ISO-9001. \*Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10. \*Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE. \*Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. \*Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. \*Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- **peso\_con\_packaging\_kg:** 0.25
- **presion\_minima\_de\_uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **pvp\_2021:** 48,5
- **qr\_imagen:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/5/42520.png>
- **ref\_relacionada\_1:** 14109
- **ref\_relacionada\_2:** 9847
- **ref\_relacionada\_3:** 1200
- **ref\_relacionada\_4:** 47270
- **ref\_variante\_1:** 44042
- **ref\_variante\_2:** 44045
- **ref\_variante\_3:** 44047
- **ref\_variante\_4:** 44050
- **referencia\_de\_producto:** 42520
- **temperatura\_admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **variantes:** 44050

