



OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA PRODUCTO

MARCO PULSADOR 1000 A INOX

Marco pulsador Presto 1000 a inox

INFORMACIÓN ADICIONAL

CARACTERÍSTICAS

- **acabado:** Inox
- **acabado_imagen:**
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/3/Inox.jpg>
- **accionamiento:** No aplica
- **accionamiento_simple:** No aplica
- **ahorro_de_agua:** No
- **ambito_uso:** Inodoro
- **caracteristicas_generales:** Marco-pulsador. Acero Inox.
- **categoria:** Accesorios y Recambios
- **categorias_web:** Accesorios y Recambios
- **certificado:** No
- **dibujo_tecnico:**
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/16/cotas-fluxor-inodoro-presto-1000-a-inox.jpg>
- **dibujo_tecnico_hd:**
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/14/alta-cotas-fluxor-inodoro-presto-1000-a-inox.jpg>
- **imagen_hijo:**
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/5/marco-pulsador-inodoro-presto-1000-a-acero-inoxidable.jpg>
- **imagen_hijo_hd:**
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/4/alta-fluxor-inodoro-presto-1000-a-inox.jpg>
- **instalacion:** No aplica
- **mezcla_agua:** Agua Premezclada
- **normativa:** certificado-iso-9001-acero-aisi-304l-diseno-conforme-a-la-norma-europea-de-griferia-temporizada-en-816-griferia-sanitaria-grifos-de-cierre-automatico-pn-10-resistencia-a-la-niebla-salina-200
- **presion_minima_de_uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **pvp_2021:** 131,6
- **ref_relacionada_1:** 19550
- **ref_relacionada_2:** 26601
- **ref_relacionada_3:** 23970
- **ref_relacionada_4:** 9847
- **referencia_de_producto:** PC19550
- **temperatura_admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.



MODELO

www.prestoiberica.com