OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA PRODUCTO

MARCO PULSADOR 1000 E XL

Marco pulsador Presto 1000 e xl

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **acabado:** Inox
- **acabado_imagen:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/3/Inox.jpg
- **accionamiento:** No aplica
- **accionamiento_simple:** No aplica
- **ahorro_de_agua:** No
- **ambito_uso:** Inodoro
- **caracteristicas_generales:** Marco pulsador de latón cromado.
- **categoria:** Accesorios y Recambios
- **categorias_web:** Accesorios y Recambios
- **certificado:** No
- **dibujo_tecnico:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/10/cotas-fluxor-inodoro-presto-1000-e-xl-antibacterias.jpg
- **dibujo_tecnico_hd:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/11/alta-cotas-fluxor-inodoro-presto-1000-e-xl-antibacterias.jpg
- **imagen_hijo:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/10/marco-pulsador-inodoro-presto-1000-e.jpg
- **imagen_hijo_hd:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/4/alta-fluxor-inodoro-presto-1000-e-xl-19400.jpg
- **instalacion:** No aplica
- **mezcla_agua:** Agua Premezclada
- **normativa:** certificado-iso-9001-diseno-conforme-a-la-norma-europea-de-griferia-temporizada-en-816-griferia-sanitaria-grifos-de-cierre-automatico-pn-10-pruebas-dimensionales-estanqueidad-e-hidraulicas-cu
- **presion_minima_de_uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **pvp_2021:** 80,8
- **ref_relacionada_1:** 19500
- **ref_relacionada_2:** 26601
- **ref_relacionada_3:** 23970
- **ref_relacionada_4:** 9847
- **referencia_de_producto:** PC19460
- **temperatura_admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

CARACTERÍSTICAS

MODELO

www.prestoiberica.com