



OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO 105 L

Grifo temporizado ecológico un agua Presto 105 ECO L instalación sobre repisa.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Caudal: 2 l/min. con regulador de caudal.
- Entrada macho 1/2.
- Con perlizador.
- Apertura por pulsador.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Fabricado con materiales de alta resistencia y duración.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Peso bruto: 0,832 Kg.
- Ahorro de agua 77%.

MODELO

Ref.: 20912: Agua Fría -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa

ACCESORIOS

- **Ref.: 10900:** Presto 105 ECO L
- **Ref.: 20920:** Presto 105 LM
- **Ref.: 10920:** Presto 105 LM ECO

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

www.prestoiberica.com