

FICHA PRODUCTO

PRESTO 425 F



Válvula termostática Mezcladora Presto RADA 425 F, 1" p/inst. vista s/cond. o paneles

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Ahorro de agua:** No
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Termostático
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

CARACTERÍSTICAS

*Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales. *Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable, que asegura que el agua suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada. *Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reduce las molestias de cambios de temperatura. *Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las válvulas antirretorno para su limpieza. *Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura. *El mando de control de temperatura puede ser bloqueado a una temperatura definida por parte del personal autorizado de la instalación. *Gran polivalencia de conexión. *El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba; pero admite la opción de salida por la parte inferior únicamente cambiando un tapón de posición. *Características: *Caudal mínimo para un control óptimo 8 l/minuto con presiones de entrada equilibradas. *Mínima presión dinámica recomendada: 0,1 bar. *Presión estática máxima: 10 bar. *Baremo de presión máxima dinámica: 10:1. *Caudal máximo recomendado: 200 l/minuto a 3,5 bar. *Temperatura óptima de funcionamiento entre 30º y 50ºC. *Rango de temperatura: de 25 hasta 60ºC. *Temperatura máxima del agua caliente: 85ºC. *Temperatura mínima del agua fría: 1ºC. *Entradas y salida hembra de 1 pulgada. *Caudal medio a 3 bar: 185 l/minuto. *Con válvulas antirretorno. *Sistema de seguridad que corta el suministro de agua en caso de fallo en alguna de las entradas. *Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión.



MODELO

Ref.: 95428: - - -

www.prestoiberica.com