

FICHA TÉCNICA

PRESTO 8520 EMPOTRADA

Grifo electrónico con tecnología Presto para Urinario, fijación sobre muro.

CARACTERÍSTICAS


- Caudal: 10 l/minuto (con limitador de caudal).
- Caudal: 18 l/minuto (para Urinarios por acción Sifónica).
- Entrada macho 1/2.
- Ahorro del agua.
- Proceso automático de adaptación al medio.
- Componentes integrados: Mantenimiento sencillo y rápido.
- Excelente estanqueidad.
- Llave de paso con filtro integrado.
- Gran autonomía.
- Célula de detección: Adaptada a cada tipo de uso.
- Detección óptima.
- Led de comunicación:
- Información sobre estado de funcionamiento.
- Estado de carga de la pila.
- Programación.
- Carcasa instalación vista:
- Sistema de fijación antivandálico. Instalación sencilla y robusta.
- Pequeño tamaño y aspecto moderno.
- Uso en todo tipo de Urinarios: Caudal de uso adaptado.
- Frontal inyectado con acabado Epoxy.
- Dispone de 5 programas adaptados a diferentes aplicaciones (Solo lavado, con prelavado, solo lavado económico, con prelavado económico, limpieza).
- Conexiones internas estancas.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de corte eléctrico o de pila agotada.
- Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 24 h.
- Reducción de los riesgos de incrustaciones en la electroválvula y de pérdida de nivel de agua en el Sifón del Urinario, impidiendo la formación de olores.
- Sistema antibloqueo en caso de deterioro del detector o superación del tiempo de seguridad.
- Reinicio automático.
- Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0,8 bar - máx. 8 bar).
- Peso bruto: 1,580 Kg.
- Suministrado con:
- Autoadhesivo de señalización.
- Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.
- Llave de paso con filtro integrado.
- Reflector de programación.

MODELO

- **Ref.: 55331:** - Pila
- **Ref.: 55330:** - Pila
- **Ref.: 55321:** - Transformador
- **Ref.: 55320:** - Transformador

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por sensor
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada



ACCESORIOS

- **Ref.: 90464:** Transformador 230/12 5500

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.

Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.