

FICHA TÉCNICA

PRESTO DOMO TOUCH L

Grifo electrónico para lavabo con tecnología Touch, modelo Presto Domo Touch L, fijación sobre repisa.

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Tiempo de apertura por defecto 10 segundos, modificable por el instalador.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 - max. 8 bar).
- Temperatura de uso recomendada: 10 - 60 °C (máximo 70°C).
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de batería.
- Peso bruto: 1,300 kg.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Conexiones internas estancas.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de pila agotada o fallo de alimentación eléctrica.
- Aclarado automático cada 24h.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta y arandela.
- Latiguillo flexible de 350 mm, con tuerca de 1/2. llave de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de 1/2.
- Pila CR-P2 6V litio o alimentador 12 V según modelo.


MODELO

Ref.: 79050: - Pila

Ref.: 79051: - Transformador

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por tecnología touch
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa



ACCESORIOS

- **Ref.: 79350:** Presto Domo Touch D
- **Ref.: 79550:** Presto Domo Touch U
- **Ref.: 79750:** Presto Domo Touch I
- **Ref.: 79150:** Presto Domo Touch LM

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.

Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

www.prestoiberica.com