

FICHA TÉCNICA

PRESTO MONOCONTROL 126

Solución electrónica individual para Urinarios.

CARACTERÍSTICAS

- Conjunto de sensor, unidad de control individual y electroválvula de sencilla instalación y programación.
- Sistema higiénico que no requiere contacto para su activación.
- Sistema antivandálico, con componentes fácilmente ocultables y sensores sin tornillos visibles.
- Sistema flexible y económico que permite gran ahorro de agua.
- Elementos conectados entre sí mediante cables con baja tensión que otorgan gran seguridad a la instalación.
- Distancia de detección: de 0,5 a 2,5 m.
- Área de cobertura horizontal de hasta 3 metros (Aproximadamente para grupos de 3 Urinarios).
- Electroválvula de 12 V. 1/2.
- Base y pantalla del detector en ABS.
- Protección IP 55.
- Alimentación: 12 V/50Hz.
- Cable de 3m de 2 hilos.

MODELO

Ref.: 85968: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por sensor
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural




A. Unidad de Control



B. Electroválvula



C.



ACCESORIOS

- **Ref.: 52379:** Presto Monocontrol 124
- **Ref.: 52380:** Presto Monocontrol 125
- **Ref.: 52382:** Presto Monocontrol 129
- **Ref.: 85970:** Transformador Monocontrol

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.

Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

www.prestoiberica.com