

FICHA TÉCNICA

PRESTO RADA 415 BC

Grifo de ducha Mezclador para instalación encastrada con balance de presión y control de temperatura y caudal.

CARACTERÍSTICAS


- Entrada macho de 1/2 y salida hembra 1/2.
- Caudal medio a 3 bar: 15 l/min.
- Instalación encastrada.
- Regulación del caudal y de la temperatura mediante mandos independientes.
- Se recomienda no instalar elementos de control de caudal después de la salida de la válvula.
- Incluye filtros y válvulas antirretorno.

MODELO

Ref.: 95112: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Ahorro de agua:** No
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada



ACCESORIOS

- **Ref.: 29405:** Rociador antivandálico ducha Presto Arte
- **Ref.: 95111:** Presto Rada 415 C
- **Ref.: 95106:** Presto Rada GEM 88
- **Ref.: 95107:** Presto Rada GEM 88 B

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com