

FICHA TÉCNICA

PRESTO XT 65 ANTI-LEGIONELLA

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Entrada y salida macho 3/4".
- Caudal: 8 l/min.
- Cierre automático a los 30s (-10s/+5s).
- Suministrado con tornillos de fijación y juntas.
- Regulador de caudal incorporado.
- Instalación vista.
- Vaciado automático.
- Peso bruto: 0,640 kg.
- Sistema de vaciado para legionella.

MODELO

Ref.: **LEG65020**: Agua Caliente - - Cromado -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento**: Normal
- **Ahorro de agua**: No
- **Ámbito de uso**: Ducha
- **Certificado**: Si
- **Mezcla de agua**: Agua premezclada
- **Tipo**: Producto
- **Tipo de instalación**: Mural



ACCESORIOS

- **Ref.: 1945**: Cabeza Presto 55-65-75
- **Ref.: 7216**: Racor Curvo para Presto 65 y 75
- **Ref.: 90628**: Bloqueo Cabeza TIPO 65/75

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

www.prestoiberica.com