



OFICINAS CENTRALES  
Tel. (+34) 915 782 575  
info@griferiasgalindo.com

## FICHA PRODUCTO

### RACOR ENTRADA ROSCADO

Racor de entrada para Presto ECLAIR y EYREM

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### CARACTERÍSTICAS

- **acabado:** cromo
- **acabado\_imagen:**  
<http://d7rh5s3nxmppy4.cloudfront.net/CMP2288/23/cromo.jpg>
- **accionamiento:** No aplica
- **accionamiento\_simple:** No aplica
- **ahorro\_de\_agua:** No
- **ambito\_uso:** Inodoro
- **caracteristicas\_generales:** Racor de entrada roscado con toma de 1".
- **categoria:** Accesorios y Recambios
- **categorias\_web:** Accesorios y Recambios
- **certificado:** No
- **dibujo\_tecnico:**  
<http://d7rh5s3nxmppy4.cloudfront.net/CMP2288/6/cotas-racor-entrada-fluxor-presto-roscado-10027.jpg>
- **entrada\_y\_salida:** Entrada de 1".
- **imagen\_hijo:**  
<http://d7rh5s3nxmppy4.cloudfront.net/CMP2288/5/racor-entrada-fluxor-presto-roscado-10027.jpg>
- **imagen\_hijo\_hd:**  
<http://d7rh5s3nxmppy4.cloudfront.net/CMP2288/4/alta-racor-entrada-fluxor-presto-roscado-10027.jpg>
- **instalacion:** No aplica
- **mezcla\_agua:** Agua Premezclada
- **mezcla\_agua\_icon:**  
<http://d7rh5s3nxmppy4.cloudfront.net/CMP2288/5/gota-agua-fria.png>
- **normativa:** certificado-iso-9001-diseno-conforme-a-la-norma-europea-de-griferia-temporizada-en-816-griferia-sanitaria-grifos-de-cierre-automatico-pn-10-pruebas-dimensionales-estanqueidad-e-hidraulicas-cu
- **pvp\_2021:** 17,7
- **ref\_relacionada\_1:** 13001
- **ref\_relacionada\_2:** 47020
- **ref\_relacionada\_3:** 12011
- **ref\_relacionada\_4:** 2847
- **ref\_variante\_1:** 10031
- **ref\_variante\_2:** 10032
- **ref\_variante\_3:** 10033
- **ref\_variante\_4:** 10100
- **referencia\_de\_producto:** 10027
- **temperatura\_admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.



MODELO

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)