



OFICINAS CENTRALES  
Tel. (+34) 915 782 575  
info@griferiasgalindo.com

## FICHA PRODUCTO

# ROCIADOR ANTIVANDÁLICO DUCHA PRESTO

Rociador antivandálico ducha para instalación mural.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

## CARACTERÍSTICAS

- **acabado:** cromo
- **acabado\_imagen:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/23/cromo.jpg>
- **ahorro\_de\_agua:** No
- **ambito\_uso:** Ducha
- **ambito\_uso\_icon:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/3/lcono-ducha.png>
- **bim\_enlace\_en:**  
<https://www.bimobject.com/en/prestoiberica/product/29305>
- **bim\_enlace\_es:**  
<https://www.bimobject.com/es/prestoiberica/product/29305>
- **caracteristicas\_generales:** Rociador en latón cromado con embellecedor. \*Peso bruto: 0,750 kg.
- **cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **categoria:** Ducha temporizada
- **categorias\_web:** Grifería Temporizada
- **caudal:** Caudal 8 l/min con regulador automático.
- **certificado:** Sí
- **dibujo\_tecnico:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/21/cotas-rociador-ducha-presto-antivandalico-29305.jpg>
- **dibujo\_tecnico\_hd:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/3/alta-cotas-rociador-ducha-presto-antivandalico-29305.jpg>
- **diferenciacion\_1:** Rociador
- **entrada\_y\_salida:** Entrada G1/2 macho.
- **icon\_garantia\_ambiental:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/42/lcono-CALIDAD-AMBIENTAL.png>
- **icono\_bimobject:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/1/lcono-Bimobject.png>
- **imagen\_hijo:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/29/rociador-ducha-presto-antivandalico-29305.jpg>
- **imagen\_hijo\_hd:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/5/alta-rociador-ducha-presto-antivandalico-29305.jpg>
- **imagen\_unboxing:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/2/unboxing-rociador-ducha-presto-antivandalico-29305.jpg>
- **instalacion:** Mural visto
- **instalacion\_icon:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/2/instalacion-mural.png>
- **materiales\_fabricacion:** Fabricación en latón con acabado cromado.
- **mezcla\_agua:** Agua Premezclada
- **mezcla\_agua\_icon:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/5/gota-agua-fria.png>
- **normativa:** \*Certificado ISO-9001. \*Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10. \*Distintivo de

garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua. \*Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE. \*Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

- **peso\_con\_packaging\_kg:** 0.69
- **presion\_minima\_de\_uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **pvp\_2021:** 72,9
- **qr\_imagen:**  
<http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2288/5/29305.png>
- **ref\_relacionada\_1:** 29406
- **ref\_relacionada\_2:** 29405
- **ref\_relacionada\_3:** 29401
- **ref\_relacionada\_4:** 29305
- **ref\_variante\_1:** 29401
- **ref\_variante\_2:** 29405
- **ref\_variante\_3:** 29406
- **ref\_variante\_4:** 29931
- **referencia\_de\_producto:** 29305
- **suministrado:** Suministrado con embellecedor.
- **temperatura\_admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **tipo\_de\_certificado:** \*Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.
- **variantes:** 29931

