



OFICINAS CENTRALES  
Tel. (+34) 915 782 575  
info@griferiasgalindo.com

## FICHA PRODUCTO

# ROCIADOR ANTIVANDÁLICO DUCHA PRESTO

Rociador antivandálico ducha para instalación mural.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

## CARACTERÍSTICAS

- **acabado:** cromo
- **acabado\_imagen:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/23/cromo.jpg>
- **accionamiento:** No aplica
- **accionamiento\_simple:** Pulsación
- **ahorro\_de\_agua:** No
- **ambito\_uso:** Ducha
- **caracteristicas\_generales:** Rociador en latón cromado con embellecedor. \*Peso bruto: 0,750 kg.
- **cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **categoria:** Grifería Temporizada
- **categorias\_web:** Grifería Temporizada
- **caudal:** Caudal 8 l/min con regulador automático.
- **certificado:** Sí
- **dibujo\_tecnico:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/15/cotas-rociador-ducha-presto-antivandalico-29305.jpg>
- **dibujo\_tecnico\_hd:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/3/alta-cotas-rociador-ducha-presto-antivandalico-29305.jpg>
- **diferenciacion\_1:** Rociador
- **entrada\_y\_salida:** Entrada G1/2 macho.
- **icon\_garantia\_ambiental:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/3/Icono-CALIDAD-AMBIENTAL.png>
- **imagen\_ambiente\_1:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/2/rociador-ducha-presto-antivandalico-29305-ambiente.jpg>
- **imagen\_hijo:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/7/rociador-ducha-presto-antivandalico-29305.jpg>
- **imagen\_hijo\_hd:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/5/alta-rociador-ducha-presto-antivandalico-29305.jpg>
- **imagen\_unboxing:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/2/unboxing-rociador-ducha-presto-antivandalico-29305.jpg>
- **instalacion:** Mural visto
- **instalacion\_icon:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/2/instalacion-mural.png>
- **mezcla\_agua:** Agua Premezclada
- **mezcla\_agua\_icon:**  
<http://d7rh5s3nxdmpy4.cloudfront.net/CMP2288/5/gota-agua-fria.png>
- **normativa:** certificado-iso-9001-diseno-conforme-a-la-norma-europea-de-griferia-temporizada-en-816-griferia-sanitaria-grifos-de-cierre-automatico-pn-10-distintivo-de-garantia-de-calidad-ambiental-producto
- **presion\_minima\_de\_uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **pvp\_2021:** 70,7
- **ref\_relacionada\_1:** 29406
- **ref\_relacionada\_2:** 29405
- **ref\_relacionada\_3:** 29401

- **ref\_relacionada\_4:** 29305
  - **ref\_variante\_1:** 29401
  - **ref\_variante\_2:** 29405
  - **ref\_variante\_3:** 29406
  - **ref\_variante\_4:** 29931
  - **referencia\_de\_producto:** 29305
  - **suministrado:** Suministrado con embellecedor.
  - **temperatura\_admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
  - **tipo\_de\_certificado:** \*Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.
- 



MODELO