

FICHA TÉCNICA

SISTEMA OUTLOOK DE GESTIÓN DOMÓTICA

Válvula digital Mezcladora y conjunto de sensores para funcionamiento de 6 puntos de consumo combinables de lavabos y duchas y programación desde un ordenador personal

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento mediante motor interno de gran precisión.
- Rango de control óptimo de temperatura de salida: 30 – 50 °C.
- Se suministra con temperatura de trabajo de 38°C.
- Con posibilidad de uso solo con agua fría.
- Presiones de uso: de 1 a 8 bar.
- Presión de uso recomendada: 3 bar.
- El conjunto de sensores tiene las conexiones para 6 sensores de uso, con puerto de programación para conectar a un ordenador.
- Almacena los datos de funcionamiento de los últimos 12 meses y los datos de la última desinfección térmica llevada a cabo.

MODELO

Ref.: 85600: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por sensor
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Sistemas electrónicos
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural



ACCESORIOS

- **Ref.: 85601:** Sensor Infrarrojo Presto Rada Outlook
- **Ref.: 85602:** Sensor piezoeléctrico Presto Rada Outlook
- **Ref.: 85604:** Caño de Lavabo Presto Rada Outlook
- **Ref.: 85607:** Convertidor y Software Presto Rada Outlook

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.

Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

www.prestoiberica.com